



eni i-Sint MS 5W-40

eni i-Sint MS 5W-40 is een hoogwaardige synthetische “mid SAPS” (MS) motorolie special ontworpen door en voldoet aan de eisen van de nieuwste technologische smeermiddelen door benzine- en diesel voertuigen. Deze smeermiddelen voldoen aan de nieuwste specificaties van de relevante OEM's, om de uitstoot van uitlaatgassen te verminderen in combinatie met de nieuwste uitlaatgas-nabehandelingssystemen zoals katalysatoren in combinatie met DPF.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-40
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	13.1
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	76
Kinematische viscositeit bij -30°C	mPa·s	6200
Viscositeits index	-	174
Vlampunt COC	°C	230
Stolpunt	°C	-36
Dichtheid bij 15°C	kg/l	0.854

Eigenschappen en prestaties

- * Hoge niveau's van metal-based additieven in de motorolie kunnen bijdragen tot het op lange termijn blokkeren van uitlaatfilters en verhoogde uitstoot van schadelijke stoffen. eni i-Sint 5W-40 gebruikt een laag niveau van deze additieven om het gebruik van het uitlaatgas-nabehandelingssysteem te verlengen. Dit is van bijzonder belang door dieselmotoren met DPF, waarvoor een langere levensduur is toegestaan. Door het schoonhouden van de uitlaat zorgt eni i-Sint MS 5W-40 door een superieure energiestroom door de motor. met behoudt van prestaties en brandstofbesparing.
- * Het product maakt het mogelijk om de maximale olie verversings intervallen zoals gesteld door de fabrikant te bereiken.
- * Eni i-Sint MS 5W-40 biedt uitzonderlijke weerstand tegen mechanische shear stress, het product biedt bescherming op het hoogste niveau tegen verlies van viscositeit.
- * Eni i-Sint MS 5W-40 blijft vloeibaar bij koude temperaturen waardoor het starten gemakkelijker wordt..
- * Het heeft High fuel economy karakteristieken. Dit resulteert in verminderd brandstofverbruik en daardoor verminderde uitstoot van uitlaatgassen.
- * Deze olie is geschikt door veel voertuigen van de vorige generatie waar de fabrikant ACEA A3/B3/B4 voorschrijft alsook API SM/CF.



eni i-Sint MS 5W-40

Specificaties en goedkeuringen

eni i-Sint MS 5W-40 is officieel goedgekeurd of voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA C3, A3/B4-04

API SM/CF

BMW Longlife 04

MB 229.51

VW 502 00 + 505 00 + 505 01

PORSCHE A40

AgipBenelux B.V.

Eemhavenweg 50 - 3089 AK Rotterdam

Tel: 010-2941555 - Fax: 010-4294594

www.agip.nl