

# eni i-Sint Tech G 5W-30



**eni i-Sint tech G 5W-30** is een hoogwaardige synthetische motorolie voornamelijk bedoeld voor gebruik in General Motors (GM) voertuigen waar een product voor verlengde (LL – Long Life) verversingsintervallen, volgens GM-LL-A025 of GM-LL-B035 is vereist.

## Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Viscositeit bij 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	11.8
Viscositeit bij 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	70
Viscositeit bij -30 °C	mPa.s	6100
Viscositeits Index	-	163
Vlampunt	°C	210
Stolpunt	°C	-33
Dichtheid bij 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	0.855

## Eigenschappen en prestaties

- **eni i-Sint tech G 5W-30** heeft uitstekende prestaties bij zeer lage en zeer hoge bedrijfstemperaturen en biedt een lange levensduur van de motor en bescherming tegen slijtage en sludge.
- Heeft een uitgebreide werking tegen oxidatie bij verhoogde temperaturen zonder verdikking of kwaliteit van de olie.
- Blijft uitstekend vloeibaar bij lage temperaturen zodat in de winter gemakkelijk gestart kan worden en de olie snel in de motor circuleert.
- Geschikt voor gebruik in zowel benzine-en diesel personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.

## Specificaties

**eni i-Sint tech G 5W-30** is officieel goedgekeurd of voldoet aan de volgende specificaties:

# eni i-Sint Tech G 5W-30



- GM LL-A-025, B-025
- ACEA A3/B4-04
- API SL/CF

eniBenelux B.V.

Eemhavenweg 50 -3089 AK Rotterdam

Tel: 010-2941555 -Fax: 010-4294594

PRODUCT DATA SHEET