



eni i-Ride scooter 15W-50

eni i-Ride scooter 15W-50 is een synthetische olie ontwikkeld voor scooters met 4-takt motoren. Geschikt voor zowel water- als luchtgekoelde motoren. Het is bestand tegen zware omstandigheden. Aangezien er geen beperkingen zijn op het gebruik ten aanzien van omgevingstemperatuur, kan **eni i-Ride scooter 15W-50** gebruikt worden in alle seizoenen en in alle breedtegraden

Characteristics (typical figures)

SAE Grade		15W-50
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	17.6
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	128
Viscositeit bij -20 °C	mPa.s	6700
Viscositeits Index	-	150
Vlampunt COC	°C	230
Stolpunt	°C	-27
Dichtheid bij 15°C	kg/L	0.873

Eigenschappen en prestaties

- De synthetische componenten vormen een olieachtige film, die hardnekkig hecht op metalen oppervlakken, zelfs wanneer de motor al enige tijd stil staat al enige tijd, wat het starten vergemakkelijkt en een sterk verminderde slijtage, zelfs onder hoge belasting.
- De aanwezigheid van synthetische componenten met een geringe vluchtigheid en een hoge thermische stabiliteit vermindert het olieverbruik minimaliseert de vorming van lak, alsmede sludge en andere afzettingen op de motor. Verder voorkomt het vastzittende zuigerveren en houdt de zuigers schoon, en houdt potentiële vuildeeltjes in suspensie

Specificaties

eni i-Ride scooter 15W-50 is officieel goedgekeurd en voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA A3
API SJ
JASO MA, MA2