



Mobil Super™ 2000 X1 10W-40

Premium semi-synthetische motorolie voor personenwagens

Productbeschrijving

Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 is een semi-synthetische motorolie die een lange levensduur van de motor en bescherming tegen slibvorming en slijtage biedt.

Eigenschappen en voordelen

De Mobil Super 2000 producten hebben zich in de industrie bewezen zodat u erop kunt vertrouwen dat uw voertuig naar wens presteert. Mobil Super 2000 X1 10W-40 levert:

- Verbeterde bescherming tegen slibvorming
- Zeer schone motor
- Uitstekende bescherming bij hoge temperaturen
- Uitstekende slijtagebescherming
- Goede prestaties bij koude start

Toepassingen

Mobil Super 2000 producten zijn ontworpen om u meer bescherming te bieden dan conventionele oliën. ExxonMobil raadt gebruik van Mobil Super 2000 X1 10W-40 in het bijzonder aan indien u af en toe te maken heeft met zware rijomstandigheden.

- Oudere motortechnologieën
- Benzine- en dieselmotoren zonder Diesel Particulate Filters (DPF)
- Personenwagens, SUV's, lichte vrachtwagens en bestelwagens
- Snelweg rijden en stop-and-go verkeer in de stad
- Normale tot incidentele zware werkomstandigheden

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Super 2000 X1 bereikt of overtreft de eisen van: 10W-40	
ACEA A3/B3	X
API SL	X
AAE (STO 003) Group B5	X

Mobil Super 2000 X1 heeft de volgende fabrikants goedkeuringen: 10W-40	
MB-approval 229.1	X
VW 501 01/505 00	X
AVTOVAZ LADA cars	X

Mobil Super 2000 X1 is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen:	10W-40
API CF	X

Typische eigenschappen

Mobil Super 2000 X1	
Viscositeit	10W-40
cSt bij 40°C	97
cSt bij 100 °C	14,4
Asgetal, gew %, ASTM D 874	0,91
Fosforgehalte	0,144
Vlampunt, °C, ASTM D 92	230
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0,87
Stolpunt, °C, ASTM D 97	-30

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. De veiligheidsbladen (MSDS) zijn op verzoek beschikbaar via uw verkoopkantoor of via het internet of zal door de verkoper aan klanten toegezonden worden indien en voor zover dit wettelijk is vereist. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Mobil Super zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of van één van haar ondernemingen.

8-2013

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL,
BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

Copyright © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.