



## Mobil Super 3000 Formula P 5W-30

### Hoog presterende motorolie

#### Productbeschrijving

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 is een hoog presterende motorolie met een laag asgehalte ontwikkeld om de levensduur van de uitlaat emissiereductiesystemen te verlengen en de efficiëntie daarvan te behouden in zowel diesel- als benzineauto's.

#### Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 levert uitstekende slijtagebescherming bij lage en hoge temperaturen en een verbeterde motorreinheid.

Belangrijkste eigenschappen en voordelen:

- De samenstelling met een laag as-, fosfor- en zwavelgehalte is bevorderlijk voor het verlengen van de levensduur van de emissiereductiesystemen en voor het behoud van de efficiëntie daarvan in zowel diesel- als benzineauto's.
- Volledig compatibel met de meeste roetdeeltjesfilters voor dieselmotoren (Diesel Particulate Filters) en katalytische convertoren Catalytic Converters).
- Bevordert brandstofbesparing (ingevolge ACEA C2)
- Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen voor betrouwbaar starten bij koud weer voor een snelle bescherming van de motor en het elektrisch systeem
- Goede slijtagebescherming
- Actieve reinigingsmiddelen verminderen de opeenhoping van vuil en afzetting, zodat de motor langer meegaat en schoner blijft

#### Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 wordt aanbevolen voor een aantal verschillende moderne automotoren, vooral de hoog presterende benzinemotoren, turbodiesel injectie met common rail motoren en andere dieselmotoren, zoals die in de nieuwste personenauto's, SUV's en lichtere bestelwagens worden aangetroffen.

Niet aanbevolen voor 2-takt- of vliegtuigmotoren, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door de fabrikant.

#### Specificaties en goedkeuringen

---

**Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 voldoet aan of overtreft de volgende industriespecificaties:**

ACEA	C2
API	SL (Engine Test Requirements)

---

**Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:**

Peugeot/Citroën voertuigen	B71 2290
----------------------------	----------

---

**Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 heeft het volgende kwaliteitsniveau:**

---

---

**Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 heeft het volgende kwaliteitsniveau:**


---

API	CF
-----	----

---

**Typische eigenschappen**


---

**Mobil Super 3000 Formula P 5W-30**


---

 Viscositeit, ASTM D 445
 

---

cSt bij 40 °C	60
---------------	----

---

cSt bij 100 °C	10,5
----------------	------

---

Asgetal, gew %, ASTM D 874	0.7
----------------------------	-----

---

Fosforgehalte	0,08
---------------	------

---

Vlampunt, °C, ASTM D 92	226
-------------------------	-----

---

Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0,85
--	------

---

Stolpunt, °C, ASTM D 97	-39
-------------------------	-----

---

**Gezondheid en veiligheid**

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

*Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Mobil Super zijn handelsmerken van ExxonMobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.*

8-2011

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL,  
 BVBA (EMPC)  
 POLDERDIJKWEG  
 B-2030 Antwerpen  
 Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

Copyright © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.