



Mobil ATF 320

Automatische transmissievloeistof

Productbeschrijving

Mobil ATF 320 is een extra high performance vloeistof voor automatische transmissies.

Mobil ATF 320 is aanbevolen voor de meeste automatische transmissies in personenwagens en bedrijfsvoertuigen. Dit product is ook geschikt voor stuurbekrachtigingssystemen, hydraulische toepassingen en bepaalde handgeschakelde transmissies waar een automatische transmissievloeistof is voorgeschreven.

Eigenschappen en voordelen

- De juiste wrijvingseisen om vlot te schakelen in een breed scala bedrijfstoepassingen
- Bescherming tegen degradatie bij hoge bedrijfstemperaturen en verlengde verversingstermijnen
- Verpompbaarheid en circulatie bij lage temperaturen verzekert goede werking bij de koude start
- Verdraagzaam met alle traditionele afdichtingsmaterialen in transmissies

Toepassingen

Mobil ATF 320 is aanbevolen voor de meeste automatische transmissies in personenwagens en bedrijfsvoertuigen. Dit product is ook geschikt voor stuurbekrachtigingssystemen, hydraulische toepassingen en bepaalde handgeschakelde transmissies waar een automatische transmissievloeistof is voorgeschreven.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil ATF 320 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

ZF TE-ML 14A, 04D, 17C, 03D	X
MAN 339 Type Z-1 / 339 Type V-1	X

Mobil ATF 320 wordt aanbevolen voor toepassingen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

GM Dexron III G	X
Ford Mercon	X
Allison C-4	X

Typische eigenschappen

Mobil ATF 320

SAE klasse

Viscositeit, ASTM D 445

Mobil ATF 320

cSt bij 100°C	8.2
Brookfield Viscositeit bij -40°C, mPa•s, ASTM D2983	17900
Vlampunt, °C, ASTM D92	197
Dichtheid bij 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,856

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp, en Mobil ATF 320 zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

5-2012

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL,
BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

Copyright © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.