



Mobil Super 3000 XE 5W-30

Beschrijving

Mobil Super 3000 XE 5W-30 is een synthetische high performance motorolie met een heel laag asgehalte. De olie is ontwikkeld om bij te dragen tot een langere levensduur en betere efficiëntie van uitlaat gas emissie reductie systemen in zowel diesel- als benzinevoertuigen.

Eigenschappen en voordelen

- Draagt bij tot de efficiëntie van emissie reductie systemen in zowel diesel- als benzinevoertuigen.
- Staat verlengd gebruik op verhoogde temperaturen toe zonder oxiderende verdikking van de olie en olieafbraak.
- Geeft uitstekende vloeibaarheid op lage temperaturen, die gemakkelijk starten in de winter en snelle olie circulatie in de motor mogelijk maakt.
- Geschikt voor gebruik in zowel benzine als diesel motoren in personen auto's en kleine bedrijfswagens.

Toepassingen

Mobil Super 3000 XE 5W-30 is ontwikkeld om te voldoen aan de nieuwste specificaties voor motoroliën van grote autofabrikanten en is verdraagzaam met de meeste nieuwe Diesel Particulate Filters en alle benzinekatalysatoren.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 geeft een uitstekende performance op zeer lage en zeer hoge gebruikstemperaturen en lange termijn motor bescherming tegen slijtage en neerslag opbouw.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 wordt speciaal door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in Mercedes-Benz voertuigen (waar een MB 229.31 of 229.51 goedgekeurd product vereist is), in BMW voertuigen (waar Longlife Oil 04 vereist is) en in Volkswagen voertuigen (waar een VW 502 00 / 505 00 goedgekeurd product vereist is).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 wordt ook aanbevolen voor gebruik in Volkswagen TDI pompverstuiver motoren (olieverversingstermijnen: 15000 km of 1 jaar) waar een VW 505 01 goedkeuring vereist is en in de Ford Galaxy 1.9 L Turbo Diesel waar een VW 505 01 of een Ford WSS-M2C917-A goedkeuring vereist is.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 heeft de General Motors Service Fill dexos2™ goedkeuring die vereist is voor alle 2010 nieuwe GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel en benzinemodellen. GM/Opel heeft geadviseerd dat de dexos2™ specificatie achterwaarts compatibel is met oudere GM/Opel specificaties (GM-LL-A-025 en GM-B-LL-025). Het merendeel van de GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel en benzinevoertuigen kunnen dexos2™ smeermiddelen gebruiken.

Specificaties

Mobil Super 3000 XE 5W-30 bereikt of overtreft de

eisen van:

ACEA	C3
API	SM/SL

Mobil Super 3000 XE 5W-30 heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:

General Motors Service Fill	dexos2™ (license number GB1A0914015)
BMW	Longlife 04

Mobil Super 3000 XE 5W-30 heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:

MB-Approval	229.31
MB-Approval	229.51
Volkswagen (Gasoline / Diesel)	502 00 / 505 00 / 505 01

Mobil Super 3000 XE 5W-30 is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen:

API	CF
FORD	WSS-M2C917-A

Typische eigenschappen

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Viscositeit, ASTM D 445	
cSt bij 40 °C	68
cSt bij 100 °C	11,9
Asgetal, gew %, ASTM D 874	0,8
Fosforgehalte, gew %, ASTM D 4951	0,08
Vlampunt, °C, ASTM D 92	230
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0,85
Stolpunt, °C, ASTM D 97	-36

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo en het Pegasus ontwerp zijn handelsmerken van ExxonMobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

3-2014

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL,
 BVBA (EMPC)
 POLDERDIJKWEG
 B-2030 Antwerpen
 Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
 ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam

Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

Copyright © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Alle rechten gereserveerd.